ROSCH MARINE

Orgelmakersgracht 24
1544 CZ Zaandijk
www.roschmarine.nl
tel. 075-62 18 072 of port. 06-25 066 922



Grade 30, Grade 40 & Grade 70 gekalibreerde gegalvaniseerde Ankerketting

Grade 30	Artikel nr.	D in mm	P in mm	B in mm	gewicht kg/m	WLL kg	BLL kg
G30 6mm (DIN766)	CA76ZIF060	6	18,5	20	0,8	400	1600
G30 8mm (DIN766)	CA76ZIF080	8	24	26	1,4	800	3200
G30 10mm (DIN766)	CA76ZIF101	10	28	35	2,3	1250	5000
G30 10mm (ISO)	CA76ZIF100	10	30	34	2,3	1250	5000
G30 12mm	CA76ZIF120	12	36	40	3,3	1800	7300
G30 13mm	CA76ZIF130	13	36	44	3,9	2000	8100
G30 14mm	CA76ZIF140	14	42	46	4,4	2500	10000
G30 16mm (DIN766)	CA76ZIF161	16	45	54	6,1	3200	12700
G30 16mm (ISO)	CA76ZIF160	16	48	54	6,1	3200	12700
G30 18mm	CA76ZIF180	18	50	60	7,3	4000	16000
G30 20mm, NEN818-3 cal	CALIFZF200	20	56	67			
G30 22mm, NEN818-3 cal	CALIFZF220	22					
Grade40	**Artikel nr.**	**D in mm**	**P in mm**	**B in mm**	**gewicht kg/m**	**WLL kg**	**BLL kg**
AquaG40 8mm	AQUA4ZF080	8	24	26	1,4	1000	4000
AquaG40 10mm (DIN766)	AQUA4ZF101	10	28	35	2,2	1500	6200
AquaG40 10mm ISO)	AQUA4ZF100	10	30	34	2,2	1500	6200
AquaG40 12mm	AQUA4ZF120	12	36	40	3,3	2300	9100
AquaG40 13mm	AQUA4ZF130	13	36	44	3,9	2500	10000
AquaG40 14mm	AQUA4ZF140	14	42	46	4,4	3100	12000
AquaG40 16mm (DIN766)	AQUA4ZF160	16	45	54	6,1	4000	15800
AquaG40 16mm (ISO)	AQUA4ZF161	16	48	54	6,1	4000	15800
Grade70	**Artikel nr.**	**D in mm**	**P in mm**	**B in mm**	**gewicht kg/m**	**WLL kg**	**BLL kg**
AquaG70 8mm	AQUA7ZF080	8	24	26	1,4	1400	7000
AquaG70 10mm (DIN766)	AQUA7ZF101	10	28	35	2,2	2200	11000
AquaG70 10mm (ISO)	AQUA7ZF100	10	30	34	2,2	2200	11000
AquaG70 12mm	AQUA7ZF120	12	36	40	3,3	3160	15800
AquaG70 13mm	AQUA7ZF130	13	36	44	3,9	3700	18500
AquaG70 14mm	AQUA7ZF140	14	42	46	4,4	4300	21500
AquaG70 16mm (DIN766)	AQUA7ZF161	16	45	54	6,1	5600	28000
AquaG70 16mm (ISO)	AQUA7ZF160	16	48	54	6,1	5600	28000
EXTRA:							
8mm	EINDSCHALM	8mm			0,2	1750	7000
10mm	EINDSCHALM	10mm			0,4	2750	11000
RVS 316							
RVS316 8MM	CAX316F080	8	24	26	1,4	1000	4030
RVS316 10mm	CAX316F100	10	28	34	2,3	1500	6200
RVS316 12mm	CAX316F120	12	36	40	3,8	2300	9000
RVS316 13MM	CAX316F130	13	36	44	3,9	2500	12300